

# 1204A Broadband Digital DISTRIBUTION

パルスとタイムコード出力

**12ch 出力分配器**

デジチェーン接続可能

バッファ出力

最小のゆらぎと遅延時間

**19 インチラック 1U マウントタイプ**

ptf1204A RF Digital Signal Distribution は、さまざまなパルスフォーマット (1PPS, 1PPM, 10PPM 等) に対応する順応性のある分配器です。

さらに IRIG-B DC フォーマットのようなデジタルタイミングシグナルにも対応しています。

PTF1204A は内部に、高性能コンポーネントで最新の技術から利益を得る電子設計されています。

## 仕様

### 電気的仕様

入力レベル 最大 10V  
出力レベル 0-5V  
出力インピーダンス 50Ω  
入力インピーダンス 50Ω

周波数レンジ 0~50MHz  
立ち上がり時間 <2ns  
チャンネル間スキュー <2ns

### コントロール&表示器

電源 緑色 LED (電源 ON 時点灯)  
アラーム 赤色 LED (アラーム発生時点灯)



ジャンパーにて選択可能なアラームは、色々なパルス周波数のアラームの正常性を判断し、最小の伝搬遅延でパルス信号を再生します。

高速バッファリングを使用して、入力信号の品質を維持したまま、12 分配します。

### 物理的仕様・使用環境

動作温度 0 ~ 55 °C  
湿度 0 ~ 95% (結露なし)

電源  
AC 入力 90~264V AC, < 10W  
DC 入力 (オプション) 20-70V DC, 10W

形状 (H x W x D) 1U x 19 inch x 16 inch

### オプション (お問い合わせください)

品名	部品番号
DC Power Supply	DCPS
Mounted Rack Slides	RSLD



\*このカタログの仕様・外観は、改良の予告なく変更する場合があります。

輸入・販売元

**株式会社 RS ダイナミックス**

〒344-0041 埼玉県春日部市増富 337-4

電話 : 048-884-8222、ファックス : 048-884-8221

URL: <http://www.rsdynamics.co.jp>

販売代理店